

## DESCRIPTION

### I.1. NATURE

Vernis de fond à base de résine synthétique, nitrocellulose et agents bouche pores

### I.2. DOMAINE D'UTILISATION

**Destination :** S'emploi pour intérieur et extérieur comme vernis de fond pour la préparation des bois à la finition

**Support :** Bois de tout type

### I.3. APTITUDE D'USAGE

S'utilise directement sur bois vierge ou teinté  
Très bonne transparence  
Ponçage facile

Bon pouvoir garnissant  
Limite le pouvoir absorbant du bois  
Egalise & homogénéise la surface à vernir

## IDENTIFICATION DU PRODUIT

### II.1. CLASSIFICATION

Famille I ; Classe **5a**

NF T 36-005

### II.2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Extrait sec	(28± 3) %, après 1h de traitement thermique à 125°C	NF T 30-011
Densité à 20°C	094 ± 0.05	NF T 30-20
Viscosité à 20°C	(20± 3)s sur la coupe AFNOR N°4	ISO 2431-1984
Finesse	≥6 sur jauge de North	
Présentation du produit en pot	Liquide	
Point d'éclair	>31°C	ISO 3679-1983
Séchage à l'air	Sec au toucher : 25à35mn Dur Ponçable : 1h	NF T 30-037
Aspect du film sec	Satiné	NF T 30-064
Rendement superficiel spécifique	Rendement théorique : 10 à 12 m <sup>2</sup> / kg	NF T 30-073
Teinte	Translucide	

### II.3. DUREE DE CONSERVATION

12 mois, en emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri de toute source de chaleur et de l'humidité



## MISE EN OEUVRE

**III.1. PREPARATION DU SUPPORT** Poncer, dépolir, teinter avec « LAZURE G4 » au choix.

### III.1.1. BOIS VERNIS

Poncer soigneusement avec du papier verre.  
Si le vernis a éclaté, décaper à l'aide de notre « DECAPANT G4 »  
nettoyer

## III.2. APPLICATION DU PRODUIT

### III.2.1. DILUTION

Dilution avec « DILUANT 11 »

### III.2.2. APPLICATION

Appliquer deux à trois couches de « FOND DUR CELLULOSIQUE »  
avec ponçage intermédiaire à 45mn d'intervalle. Poncer à l'aide de papier  
verre fin jusqu'à obtenir une surface lisse, le nombre de couches est  
fonction de l'état de surface du bois

### III.2.3. MATERIEL D'APPLICATION

Pinceau  
Pistolet : pression d'application : 2,5 à 3 bar

### III.2.4 NETTOYAGE

Nettoyer immédiatement à l'aide de « Diluant 11 »

## IV. CONDITIONNEMENT

Emballage Métallique: 0,5 - 1 - 5 - 20L

## V. HYGIENNE ET SECURITE

Produit inflammable  
Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application  
Utiliser le produit à l'écart des aliments y compris ceux des animaux  
Conserver hors portée des enfants  
Utiliser le produit dans les zones bien aérées  
Eloigner de toute source d'ignition

*Les présentes spécifications et recommandations sont les résultats de nos analyses et essais au laboratoire. Pour de plus amples  
Information, veuillez contacter notre service techn*