

DESCRIPTION

I.1.NATURE

Insecticide ,fongicide à effet curatif & préventif, traite & protège le bois à l'extérieur contre l'humidité, la pourriture, les parasites, les insectes xylophages.....

I.2.DOMAINE D'UTILISATION

Support : Bois

Extérieur : les clôtures, chevrons, piquets, chalets, abris de jardin, boxes pour animaux, charpente, poteaux & bois enterrés ou immergés...

I.3.APTITUDE D'USAGE

Insecticide & fongicide très puissant
Remarquable qualité de pénétration
Solidité à l'ultra violet

Bonne résistance aux intempéries
Facile à appliquer

IDENTIFICATION DU PRODUIT

II.1. CLASSIFICATION

Famille I ; Classe 4

II.2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|---|
| Densité à 20°C | 0,85± 0,05 |
| Viscosité à 20°C | (12 ± 2)s, sur coupe AFNOR N°4 |
| Présentation du produit en pot | Liquide |
| Point d'éclair | >40°C |
| Séchage à l'air | Sec au toucher : 2 h Dur: 24h |
| Rendement superficiel spécifique | 8 à 12m ² / kg, selon absorption du support. |
| Teinte | Du Brun Foncé au Noir |

II.3. DUREE DE CONSERVATION

12 mois, en emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri de toute source de chaleur et de l'humidité



MISE EN OEUVRE

III.1. PREPARATION DU SUPPORT

| | |
|--------------------------------|---|
| Support Neuf | Les supports seront bien secs, préalablement brossés, dépoussiérés et grattés afin de supprimer éventuellement toutes les particules non adhérentes |
| Support peint ou vernis | Les supports peints seront préalablement décapés. |

III.2. APPLICATION DU PRODUIT

III.2.1. DILUTION

Produit prêt à emploi

III.2.2. APPLICATION

Produit prêt à l'emploi.
Bien remuer avant usage.
Selon le degré de protection recherché, Carbocure s'applique en une ou deux couches à la brosse, pinceau, par badigeonnage ou par trempage.
Le fait d'appliquer plusieurs couches donne un résultat plus foncé.

III.2.3. MATERIEL D'APPLICATION

Pinceau,
Brosse en badigeonnage
Pistolet,
Trempage.

III.2.4 NETTOYAGE

Nettoyer immédiatement à l'aide de « ESSENCE TEREBENTHINE »

IV. CONDITIONNEMENT

Emballage Métallique: 0.9l ,2.5l & 4.5l

V. HYGIENNE ET SECURITE

Produit inflammable
Ce produit est adapté uniquement à l'extérieur en raison de la forte odeur persistante.
Ne pas appliquer sur les caoutchoucs et matières plastiques.
Ne pas utiliser à proximité d'une flamme ou source de chaleur.
Toxiques pour les organismes aquatiques.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application
Utiliser à l'écart des aliments y compris ceux des animaux
Conserver hors portée des enfants

Les présentes spécifications et recommandations sont les résultats de nos analyses et essais au laboratoire. Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre service technique