

DESCRIPTION

I.1.NATURE

Produit de décapage à base des hydrocarbures spéciaux stabilisés

I.2.DOMAINE D'UTILISATION

Destination : Décape les anciens feuillets de peintures & vernis, élimine les lazures, enduits, colles & autres revêtements similaires

I.3.APTITUDE D'USAGE

Facilité à utiliser
Puissant & rapide

Ne noircit pas le bois
Ne dessèche pas le bois

IDENTIFICATION DU PRODUIT

II.2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité à 20°C	(1,28± 0, 05)	NF T 30-020
Viscosité à 20°C	Gel	ISO 2431-1984
Rendement spécifique superficiel	Environ 2m ² /kg Variable selon la nature de la peinture à décaper & le nombre de couches	
Teinte	Incolore	

II.3. DUREE DE CONSERVATION

12 mois, en emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri de toute source de chaleur et de l'humidité



MISE EN OEUVRE

III.1.1.DILUTION

Le produit est prêt à l'emploi

III.1.2.APPLICATION

Appliquer grassement « DECAP-TOUIT » sur la surface à décaper, laisser agir jusqu'au ramollissement de la peinture ou vernis. Ensuite, enlever le feuil de peinture avec une spatule ou un grattoir. Répéter l'opération en cas de besoin. Il faut éviter le contact prolongé avec les pièces en plastique. Nettoyer la surface à l'aide de notre « DILUANT MARINE »

III.1.3.MATERIEL D'APPLICATION

Pinceau
Spatule
Grattoir

III.1.4 NETTOYAGE

Nettoyer immédiatement à l'aide de «DILUANT MARINE »

IV. CONDITIONNEMENT

Emballage plastique : 0.5 – 1L.

V HYGIENNE ET SECURITE

Produit inflammable
Appliquer le produit dans une atmosphère bien aérée
Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application
Utiliser à l'écart des aliments y compris ceux des animaux
Conserver hors portée des enfants

Les présentes spécifications et recommandations sont les résultats de nos analyses et essais au laboratoire. Pour de plus amples Information, veuillez contacter notre service technique