

## DESCRIPTION

### I.1. NATURE

Primaire mono composant à base de résine synthétique, de nitrocellulose & de pigments adéquats

### I.2. DOMAINE D'UTILISATION

**Destination :** Préparation tous types de bois avant mise en peinture  
**Support :** Bois

### I.3. APTITUDE D'USAGE

Séchage rapide  
Excellente adhérence sur Bois  
Facilité d'application

Accepte toute finition synthétique & cellulosique  
Pouvoir garnissant remarquable  
Ponçage facile

## IDENTIFICATION DU PRODUIT

### II.1. CLASSIFICATION

Famille I ; Classe 5a

NF T 36-005

### II.2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Extrait sec	(57± 7) %, après 1h de traitement thermique à 125°C	NF T 30-011
Densité à 20°C	(1,20 ± 0,05)	NF T 30-20
Viscosité à 20°C	( 240 ± 5)s sur la coupe AFNOR N°4	ISO 2431-1984
Présentation du produit en pot	Liquide	
Point d'éclair	>23°C	ISO 3679-1983
Finesse	≥5 sur jauge de North	
Séchage	Sec au toucher : 45mn    Dur : 2h    Hors poussières : 10 à 15mn	
Aspect du film sec	Mat	NF T 30-064
Rendement superficiel spécifique	7 à 8m <sup>2</sup> / kg	NF T 30-073
Teinte	Blanc	
Epaisseur du film sec	40 à 45 µm	

### II.3. DUREE DE CONSERVATION

12 mois, en emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri de toute source de chaleur et de l'humidité



## MISE EN OEUVRE

### III.1. PREPARATION DU SUPPORT

#### III.1.1. SUPPORT METALLIQUE

**Support ancien** : Décaper, rincer, poncer puis dépoussiérer.

**Support neuf** : brosser pour enlever toutes particules non adhérentes puis poncer et dépoussiérer

### III.2. APPLICATION DU PRODUIT

#### III.2.1. APPLICATION

Diluer avec « DILUANT CELLULOSIQUE » à raison de 30 à 40% en masse par rapport à la masse du Primaire

Appliquer 1 à 2 couches bien garnies

#### III.2.3. MATERIEL D'APPLICATION

Pistolet pneumatique, sous une pression de 2.5 à 3 bar

#### III.2.4 NETTOYAGE

Nettoyer immédiatement à l'aide de « DILUANT CELLULOSIQUE »

## IV. CONDITIONNEMENT

Emballage Métallique : 1kg.  
Emballage Plastique : 1L (Diluant).

## V. HYGIENNE ET SECURITE

Produit inflammable  
Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application  
Utiliser le produit à l'écart des aliments y compris ceux des animaux  
Conserver hors portée des enfants  
Utiliser le produit dans les zones bien aérées

*Les présentes spécifications et recommandations sont les résultats de nos analyses et essais au laboratoire. Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre service techn*