

DESCRIPTION

I.1.NATURE

Impression base de copolymère vinyl-acrylique en émulsion aqueuse .Fixateur de fond, incolore, hydrofuge, fongicide

I.2.DOMAINE D'UTILISATION

Destination Imperméabilisation des fonds farinant, absorbants et friables

Support : Tout support bâtiment, béton, plâtres, enduit, anciennes peintures

I.3.APTITUDE D'USAGE

Amélioration de l'accrochage de la peinture
Très bon pouvoir mouillant et pénétrant
Bonne résistance aux agents alcalins
Facilité d'application

Hydrofuge pour maçonnerie poreuse
Bonne protection fongicide
Bonne tenue aux intempéries

IDENTIFICATION DU PRODUIT

II.1. CLASSIFICATION

Famille I ; Classe 7b2

NF T 36-005

II.2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Extrait sec	(32± 3) %, après 1h de traitement thermique à 125°C	NF T 30-020
Densité à 20°C	1.05± 0.05	NF T 30-20
Viscosité à 20°C	(21± 3)s sur la coupe AFNOR N°6	ISO 2431-1984
pH à 20°C	6,5±0,5	
Présentation du produit en pot	Thixotrope	
Point d'éclair	Produit non inflammable	ISO 3679-1983
Séchage à l'air	Hors poussières: 20mn Dur : 35mn	NF T 30-037
Aspect du film sec	Satiné	NF T 30-064
Rendement superficiel spécifique	2.5 m ² / kg selon la nature du support	NF T 30-073
Teinte	Incolore	

II.3. DUREE DE CONSERVATION

12 mois, en emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri de toute source de chaleur et de l'humidité



MISE EN OEUVRE

III.1. PREPARATION DU SUPPORT

Ancien et nouveau fond :

Brossage préalable du support pour en détacher toutes les parties friables, écaillant ou mal adhérent

III.2. APPLICATION DU PRODUIT

III.2.1. DILUTION

Dilution à l'eau, selon la porosité du support

III.2.2. APPLICATION

Appliquer une seule couche bien tendue

III.2.3. MATERIEL D'APPLICATION

Brosse

Rouleau

III.2.4 NETTOYAGE

Nettoyer immédiatement à l'eau

IV. CONDITIONNEMENT

Emballage Plastique 1-4.5 kg net

V. HYGIENE ET SECURITE

Produit non inflammable

Utiliser à l'écart des aliments y compris ceux des animaux

Ne pas manger ou fumer pendant l'application

En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau

Conserver hors de la portée des enfants

Les présentes spécifications et recommandations sont les résultats de nos analyses et essais au laboratoire. Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre service technique.