

DESCRIPTION

I.1.NATURE

Vernis incolore, brillant, à base de résine synthétique et de nitrocellulose

I.2.DOMAINE D'UTILISATION

Destination : Vernissage de toute sorte de bois, nu ou teinté, pour intérieur et extérieur

Support : Bois naturel, MDF, bois aggloméré, panneau de particules ou autres

I.3.APTITUDE D'USAGE

Rapidité de séchage
Facilité d'application
Met en valeur la beauté du bois
Bonne résistance aux rayures

Excellente résistance à l'humidité et à la lumière
Très bonne adhérence sur bois
Beauté et protection de bois pour longue durée

IDENTIFICATION DU PRODUIT

II.1. CLASSIFICATION

Famille I ; Classe 5

NF T 36-005

II.2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Extrait sec	(41± 5) %, après 1h de traitement thermique à 125°C	NF T 30-013
Densité à 20°C	0,97± 0,01	NF T 30-20
Viscosité à 20°C	(120±5)s, sur coupe AFNOR N°4	ISO 2431-1984
Présentation du produit en pot	Liquide	
Point d'éclair	>27°C	ISO 3679-1983
Séchage à l'air	Sec au toucher : 25mn Dur: 1h Hors poussières :10mn	NF T 30-037
Rendement superficiel spécifique	Rendement théorique : 12 à 15m ² /Kg	NF T 30-073
Epaisseur du film sec	30 µm	NF T 30-121
Aspect du film sec	Brillant	NF T 30-064
Teinte	Incolore, film translucide	

II.3. DUREE DE CONSERVATION

12 mois, en emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri de toute source de chaleur et de l'humidité



MISE EN OEUVRE

III.1. PREPARATION DU SUPPORT

BOIS NEUF

Poncer, dépoussiérer, teinter avec « LAZURE G4 » au choix, puis appliquer notre « FOND DUR 550 » et poncer à l'aide de papier verre fin jusqu'à obtenir une surface lisse

BOIS VERNIS

Poncer soigneusement avec du papier verre.
Si le vernis a éclaté, décaper à l'aide de notre « DECAPANT G4 »,
Puis nettoyer.

III.2. APPLICATION DU PRODUIT

III.2.1. DILUTION

Produit à appliquer au pinceau : Diluer avec « Diluant 11 », environ 5% en masse par rapport au vernis
Produit à appliquer au pistolet : Diluer avec « Diluant 11 » à raison de 15 à 20% en masse par rapport au vernis

III.2.2. APPLICATION

Appliquer deux couches à 1h d'intervalle avec ponçage intermédiaire. En effet, la brillance augmente en fonction du nombre de couches

III.2.3. MATERIEL D'APPLICATION

Pinceau
Pistolet

III.2.4 NETTOYAGE

Nettoyer immédiatement à l'aide de « DILUANT 11 »

IV. CONDITIONNEMENT

Emballage Métallique : 0.5, 1, 4.5, 20L

V. HYGIENNE ET SECURITE

Produit inflammable
Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application
Utiliser le produit à l'écart des aliments y compris ceux des animaux
Conserver hors portée des enfants
Utiliser le produit dans les zones bien aérées
Eloigner de toute source d'ignition

Les présentes spécifications et recommandations sont les résultats de nos analyses et essais au laboratoire. Pour de plus amples Information, veuillez contacter notre service techn