



## DESCRIPTION

**Nature** Peinture mate à base de liant acrylique en phase aqueuse

**Domaine d'utilisation** *Destination* : décoration et protection des surfaces murales, pour intérieur et extérieur  
*Support* : Béton, enduit, plâtre, ciment et toute surface similaire

**Aptitude d'usage**

- Lavable
- Bonne protection fongicide
- Bonne tenue aux intempéries
- Pouvoir opacifiant élevé
- Blancheur parfaite et durable

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Classification** : Famille I/ Classe 7a2 NFT 36-005

Finesse	Bonne au toucher
Extrait sec	(69 ± 3)%, après 1h de traitement thermique à 125°C
Densité à 20°C	1,65 ± 0,05
Viscosité à 20°C	(47 ± 3) s sur la coupe ISO N° 6, après dilution avec 20% d'eau en masse par rapport à la peinture, soit la viscosité d'application
pH à 20°C	(8.5 ± 0.5)
Aspect du produit en pot	Produit onctueux

Séchage à l'air	Sec au toucher : 30 mn - Recouvrable : 1h
Aspect du film sec	Mat
Point d'éclair	Produit non inflammable
Rendement superficiel spécifique	5 à 6 m <sup>2</sup> / kg selon la nature du support
Teinte	Produit disponible en blanc, nuancé au choix avec notre colorant «CONTITEINTE»

## DUREE DE CONSERVATION

12 mois, en emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri de toute source de chaleur et d'humidité.

## MISE EN OEUVRE

### Préparation du support

**Support ancien** Dépoussiérer, gratter, brosser à la brosse métallique et laver  
**Support neuf** Appliquer « MONENDUIT® » ou une couche d'impression « CONTIPRIM® ».

### Application du produit

- Diluer à l'eau de 15 à 20% en masse par rapport à la peinture
- Appliquer 2 à 3 couches à 1 heure d'intervalle.
- Matériel d'application : Brosse, Rouleau
- Nettoyer immédiatement à l'eau

## CONDITIONNEMENT

Emballage Métallique : 25 kg

## HYGIENE ET SECURITE

- Produit non inflammable
- Utiliser à l'écart des aliments y compris ceux des animaux
- Ne pas manger ou fumer pendant l'application
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau
- Conserver hors de la portée des enfants



Les présentes spécifications et recommandations sont les résultats de nos analyses et essais au laboratoire.  
Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre service technique.



## DESCRIPTION

Nature	Peinture satinée à base de liant acrylique en phase aqueuse
Domaine d'utilisation	<b>Destination</b> : décoration et protection des surfaces murales, pour intérieur <b>Support</b> : Béton, enduit, plâtre, ciment et toute surface similaire
Aptitude d'usage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavable</li> <li>• Bonne protection fongicide</li> <li>• Bonne tenue aux intempéries</li> <li>• Pouvoir opacifiant élevé</li> <li>• Blancheur parfaite et durable</li> </ul>

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification : Famille I/ Classe 7a2 NFT 36-005

Finesse	Bonne au toucher	Séchage à l'air	Sec au toucher : 30 mn - Recouvrable : 1h
Extrait sec	(50 ± 5)%, après 1h de traitement thermique à 125°C	Aspect du film sec	Satiné
Densité à 20°C	1,30 ± 0,05	Point d'éclair	Produit non inflammable
Viscosité à 20°C	(50 ± 5) s sur la coupe ISO N° 6, après dilution avec 20% d'eau en masse par rapport à la peinture, soit la viscosité d'application	Rendement superficiel spécifique	5 à 6 m²/ kg selon la nature du support
pH à 20°C	(8.0 ± 0.5)	Teinte	Produit disponible en blanc, nuancé au choix avec notre colorant «CONTITEINTE»
Aspect du produit en pot	Produit onctueux		

## DUREE DE CONSERVATION

12 mois, en emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri de toute source de chaleur et d'humidité.

## MISE EN OEUVRE

Préparation du support	Application du produit
<p><b>Support ancien</b> Dépoussiérer, gratter, brosser à la brosse métallique et laver</p> <p><b>Support neuf</b> Appliquer « MONENDUIT® » ou une couche d'impression « CONTIPRIM® ».</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluer à l'eau de 15 à 20% en masse par rapport à la peinture</li> <li>• Appliquer 2 à 3 couches à 1 heure d'intervalle.</li> <li>• Matériel d'application : Brosse, Rouleau</li> <li>• Nettoyer immédiatement à l'eau</li> </ul>

## CONDITIONNEMENT

Emballage Métallique : 20 kg

## HYGIENE ET SECURITE

- Produit non inflammable
- Utiliser à l'écart des aliments y compris ceux des animaux
- Ne pas manger ou fumer pendant l'application
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau
- Conserver hors de la portée des enfants



Les présentes spécifications et recommandations sont les résultats de nos analyses et essais au laboratoire. Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre service technique.